

ROHRSYSTEM VERZINKT

AKS – Schalldämpfer

mit Lochblechhauskleidung



Packungsdicke: 50mm

optionale Ausführungen:

- Packungsdicke 100mm
- mit Innenkulisse
- für Staub beladene Luft
- 2m lang

Artikel	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Gewicht (kg)
AKS-125-0,6	125	700	6
AKS-140-0,6	140	700	6,5
AKS-160-0,6	160	700	7,5
AKS-180-0,6	180	700	10
AKS-315-0,6	315	700	15

Artikel	Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Gewicht (kg)
AKS-080-0,9	80	1000	4,5
AKS-100-0,9	100	1000	5
AKS-120-0,9	120	1000	5,5
AKS-125-0,9	125	1000	6
AKS-140-0,9	140	1000	6,5
AKS-150-0,9	150	1000	7,5
AKS-160-0,9	160	1000	8,0
AKS-180-0,9	180	1000	9,5
AKS-200-0,9	200	1000	10
AKS-250-0,9	250	1000	13
AKS-300-0,9	300	1000	18
AKS-315-0,9	315	1000	20
AKS-350-0,9	350	1000	29
AKS-355-0,9	355	1000	30
AKS-400-0,9	400	1000	31
AKS-450-0,9	450	1000	33
AKS-500-0,9	500	1000	35
AKS-630-0,9	630	1000	42
AKS-800-0,9	800	1000	44