LMI-12-ACD

# Mobiler Industriesauger

Kompakte Absaugung für Staub und Partikel




**Mobile Entstaubung für den flexiblen Einsatz**

**1,2 kW**
Anschlussleistung

**180 m³/h**
max. Luftmenge

**25 l**
Sammelvolumen

## AUF EINEN BLICK

### Antrieb & Bedienung
AMETEK-Saugmotor mit Überhitzungsschutz. Einzelner Motorschalter und Betriebsanzeige.

### Filterung
Konische Filterpatrone mit 20.000 cm² Filterfläche. HEPA-Nachfilter mit 0,3 µm Abscheidegrad optional.

### Filterreinigung
Manuelle Abreinigung nach dem Rückstrahlprinzip zur Unterstützung der Saugleistung.

### Staubarme Entleerung
Endlossacksystem für schnelles und staubarmes Entleeren des aufgenommenen Materials.

### Synchronsteckdose
Serienmäßige Steckdose für Elektrowerkzeuge bis 1.500 W; Start wahlweise manuell oder automatisch.

## TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Spannung / Frequenz** | 220 V / 50-60 Hz | **Sekundärfilter** | HEPA, optional |
| **Leistung** | 1,2 kW | **HEPA-Filterfläche** | 10.000 cm² |
| **Max. Unterdruck** | 2.100 mm $H_2O$ | **HEPA-Filterfeinheit** | 0,3 µm |
| **Max. Luftmenge** | 180 m³/h | **Sammelvolumen** | 25 l |
| **Ansaugstutzen** | Ø 70 mm | **Schalldruckpegel** | 72 dB(A) |
| **Hauptfilter** | Konische Filterpatrone | **Abmessungen (B × T × H)** | 65 × 65 × 135 cm |
| **Filterfläche Hauptfilter** | 20.000 cm² | **Gewicht** | 45 kg |
| **Filterfeinheit Hauptfilter** | 1 µm | **Synchronsteckdose** | max. 1.500 W |
| **Filterabreinigung** | Manuell, Rückstrahlprinzip | | |

HEPA-Filter optional. Synchronsteckdose serienmäßig.

Technische Angaben nach Herstellerunterlagen. Änderungen vorbehalten.

## LMI-24-ACD

# Mobiler Industriesauger

Mehr Leistung mit antistatischer Filterpatrone und HEPA-Nachfilter

**Mobile Entstaubung für den flexiblen Einsatz**




**2,4 kW**
Anschlussleistung

**360 m³/h**
max. Luftmenge

**25 l**
Sammelvolumen

## AUF EINEN BLICK

### Zwei Saugmotoren
Zwei AMETEK-Saugmotoren mit Überhitzungsschutz. Jeder Motor ist separat schaltbar; Betriebsanzeige serienmäßig.

### Antistatische Filterung
Konische antistatische Filterpatrone mit 40.000 cm² Filterfläche; Filterfeinheit 1 µm.

### HEPA-Nachfilter
Sekundärfilter mit 24.000 cm² Filterfläche und 0,3 µm Filterfeinheit.

### Filterreinigung
Manuelle Abreinigung nach dem Rückstrahlprinzip zur Unterstützung der Saugleistung.

### Staubarme Entleerung
Endlossacksystem für schnelles und staubarmes Entleeren des aufgenommenen Materials.

## TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Spannung / Frequenz** | 220 V / 50 Hz | **Filterabreinigung** | Manuell, Rückstrahlprinzip |
| **Leistung** | 2,4 kW | **Sekundärfilter** | HEPA |
| **Max. Unterdruck** | 2.500 mm $H_2O$ | **HEPA-Filterfläche** | 24.000 cm² |
| **Max. Luftmenge** | 360 m³/h | **HEPA-Filterfeinheit** | 0,3 µm |
| **Ansaugstutzen** | Ø 70 mm | **Sammelvolumen** | 25 l |
| **Hauptfilter** | Konisch, antistatisch | **Schalldruckpegel** | 72 dB(A) |
| **Filterfläche Hauptfilter** | 40.000 cm² | **Abmessungen (B × T × H)** | 65 × 85 × 145 cm |
| **Filterfeinheit Hauptfilter** | 1 µm | **Gewicht** | 75 kg |

Antistatische Hauptfilterpatrone und HEPA-Sekundärfilter laut Herstellerangabe.

Technische Angaben nach Herstellerunterlagen. Änderungen vorbehalten.