LMI-12-ACD

Mobiler Industriesauger

Kompakte Absaugung für Staub und Partikel



Mobile Entstaubung für den flexiblen Einsatz

1,2 kW
Anschlussleistung

180 m³/h
max. Luftmenge

25 l
Sammelvolumen

AUF EINEN BLICK

Antrieb & Bedienung
AMETEK-Saugmotor mit Überhitzungsschutz. Einzelner Motorschalter und Betriebsanzeige.

Filterung
Konische Filterpatrone mit 20.000 cm² Filterfläche. HEPA-Nachfilter mit 0,3 µm Abscheidegrad optional.

Filterreinigung
Manuelle Abreinigung nach dem Rückstrahlprinzip zur Unterstützung der Saugleistung.

Staubarme Entleerung
Endlossacksystem für schnelles und staubarmes Entleeren des aufgenommenen Materials.

Synchronsteckdose
Serienmäßige Steckdose für Elektrowerkzeuge bis 1.500 W; Start wahlweise manuell oder automatisch.

TECHNISCHE DATEN

Spannung / Frequenz	220 V / 50-60 Hz	**Sekundärfilter**	HEPA, optional
Leistung	1,2 kW	**HEPA-Filterfläche**	10.000 cm²
Max. Unterdruck	2.100 mm H_2O	**HEPA-Filterfeinheit**	0,3 µm
Max. Luftmenge	180 m³/h	**Sammelvolumen**	25 l
Ansaugstutzen	Ø 70 mm	**Schalldruckpegel**	72 dB(A)
Hauptfilter	Konische Filterpatrone	**Abmessungen (B × T × H)**	65 × 65 × 135 cm
Filterfläche Hauptfilter	20.000 cm²	**Gewicht**	45 kg
Filterfeinheit Hauptfilter	1 µm	**Synchronsteckdose**	max. 1.500 W
Filterabreinigung	Manuell, Rückstrahlprinzip		

HEPA-Filter optional. Synchronsteckdose serienmäßig.

Technische Angaben nach Herstellerunterlagen. Änderungen vorbehalten.