LMI-24-ACD

Mobiler Industriesauger

Mehr Leistung mit antistatischer Filterpatrone und HEPA-Nachfilter

Mobile Entstaubung für den flexiblen Einsatz



2,4 kW
Anschlussleistung

360 m³/h
max. Luftmenge

25 l
Sammelvolumen

AUF EINEN BLICK

Zwei Saugmotoren
Zwei AMETEK-Saugmotoren mit Überhitzungsschutz. Jeder Motor ist separat schaltbar; Betriebsanzeige serienmäßig.

Antistatische Filterung
Konische antistatische Filterpatrone mit 40.000 cm² Filterfläche; Filterfeinheit 1 µm.

HEPA-Nachfilter
Sekundärfilter mit 24.000 cm² Filterfläche und 0,3 µm Filterfeinheit.

Filterreinigung
Manuelle Abreinigung nach dem Rückstrahlprinzip zur Unterstützung der Saugleistung.

Staubarme Entleerung
Endlossacksystem für schnelles und staubarmes Entleeren des aufgenommenen Materials.

TECHNISCHE DATEN

Spannung / Frequenz	220 V / 50 Hz	**Filterabreinigung**	Manuell, Rückstrahlprinzip
Leistung	2,4 kW	**Sekundärfilter**	HEPA
Max. Unterdruck	2.500 mm H_2O	**HEPA-Filterfläche**	24.000 cm²
Max. Luftmenge	360 m³/h	**HEPA-Filterfeinheit**	0,3 µm
Ansaugstutzen	Ø 70 mm	**Sammelvolumen**	25 l
Hauptfilter	Konisch, antistatisch	**Schalldruckpegel**	72 dB(A)
Filterfläche Hauptfilter	40.000 cm²	**Abmessungen (B × T × H)**	65 × 85 × 145 cm
Filterfeinheit Hauptfilter	1 µm	**Gewicht**	75 kg

Antistatische Hauptfilterpatrone und HEPA-Sekundärfilter laut Herstellerangabe.

Technische Angaben nach Herstellerunterlagen. Änderungen vorbehalten.